

DINCO®

# BOLYLITE

VINYL LATEX PAINT

INTERIOR AND EXTERIOR

DINCO®

DINCO®

DINCO®



สีเอกลักษณะสากล



# BOLYLITE

VINYL LATEX PAINT

สีเอกลักษณ์สากล

INTERIOR and EXTERIOR



	
YELLOW *** 738	RED *** 728
	
GREEN *** 718	BLACK *** 742
	
BLUE *** 758	GOLD (สีทอง)
	
BLUE MIST 446 S-103	DIAMOND BLUE 444 S-106
	
SKY BLUE 460 S-109	CRYSTAL BLUE 414
	
AIRWAY BLUE 485 S-110	BLUE ** 430



			
MINT 476 S-176	BARLEY 474 S-174	SWAN DOWN 499 S-199	ICE ORCHID 483 S-183
			
ALPINE 498 S-198	WARM WHITE 478 S-178	MAGNOLIA 436 S-111	MAGENTA MIST 482 S-182
			
BUD GREEN 428 S-102	IVORY 402 S-101	WILD RICE 454 S-113	CHERRY 410 S-104
			
OCEAN GREEN 408 S-110	CREAM 432 S-108	SILVER MIST 418 S-114	JASMINE 412
			
WATER BLUE 404 S-112	MALACCA 458 S-158	ASH GREY 462 S-116	YELLOW ** 452
			
TROPICANA 442	BROWN 448	PEWTER 438 S-115	SUNRISE ** 434
			
GREEN ** 426	RAMAYANA 484	INDIAN RED 420	ORANGE ** 468
			
			RED ** 456

Also available in

BLACK \*\* (สีดำ) 480, WHITE (สีขาว) 400  
S-100

\*\* แม่สีผสม,

\*\*\* แม่สีอะคริลิก

S เป็นเบอร์สีภายใน,

ภายนอกมีทุกสี

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The color patterns on this card are approximate only



## สีน้ำพลาสติก ภายนอก โปลิไลท์

เป็นสินค้าพลาสติก สูตรพิเศษที่ได้รับการพัฒนาให้มีความคงทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เหมาะสำหรับการตกแต่งและป้องกันอาคารที่มีค่าของท่าน ทั้งภายในและภายนอก โปลิโลททำมาจาก อะคริลิก โค-โพลิเมอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษทำให้ผิวสีคงทน แข็งแรง, มีความยืดหยุ่นในตัว, ทนต่อสารเคมีและไม่แตกง่าย ทำให้ทนต่อแสงแดดและฝน ป้องกันตะไคร่น้ำ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และทาได้พื้นที่มากกว่า

โบลีไท์ เหมาะกับการทาบนพื้นผิวคอนกรีต, ปูน  
พลาสติก, อิฐ, ซีเมนต์ ฯลฯ

## การเตรียมพื้นที่ก่อนทำ

พื้นผิวใหม่ที่ต้องการทำความสะอาดและ แห้งสนิทพื้นผิว  
เก่าที่ลอกออกเป็นแผ่นอยู่ต้องทำความสะอาด  
สะอาดด้วยน้ำสบู่ และ ล้างด้วยน้ำ  
สะอาดอีกครั้ง

การ

พื้นผิวใหม่ .... ทาด้วยสีรองพื้นโบลิไลท์ 1 ครั้ง และทาทับด้วย สีโบลิไลท์ 2 ครั้ง

### ข้อมูลทางกายภาพ

สี ..... ตามแค็ตตาล็อก  
ความมัน ..... ด้าน  
พื้นที่การทา ..... 35-40 ต.ร.ม./  
..... แกลลอน  
ความกว้างจำเพาะ ..... 1.30-1.45  
เครื่องมือ ..... แปรงหาสี, ลูกกลิ้ง  
..... หรือเครื่องพ่น  
ทินเนอร์ ..... น้ำสะอาด

### เวลาในการแข่งขัน

แห่งจับได้ ..... 20-30 นาที  
 แห่งหาหีบได้ ..... 2 ช.ม. ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์  
 ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ ค่าแท้จริงแปรผัน  
 ตามสภาวะและวิธีใช้

## BOLYLITE VINYL LATEX PAINT FOR EXTERIOR

A vinyl lated paint, specially formulated for the tropical climate, is suitable for the decoration and protection of your valuable building inside and outside. Bolylite based on a pure acrylic co-polymer resin. its will give a unique characterized with hardness, flexibility, chemical resistance and durability, its unique properties to withstand sun and rain, resist fungus, easy to cleand and cover more areas.

Bolylite to be used on all masonry surface, plaster, brick cement etc.

## SURFACE PREPARATION

New Surface should be clean and dry. Old painted Surface which is chalky surface, should be scrubbed with a detergent solution and rinsed with clean water.

## PAINTING SYSTEM

New Surface .....  
Apply 1 coat of Bolylyte Primer  
2 coats fo Bolylyte for Exterior  
Old Surface.....  
Apply 2 coats of Bolylyte for  
Exterior

## PHYSICAL DATA

Color ..... According to



color card

Gloss ..... Flat

Practical spreading rate ..... 35-40 sqm/U.S.gal.

Specific gravity ..... 1.30–1.45

Application methods ..... Bruch, roller or spraygun

### DRYING TIME

Dry to touch ..... 20-30 minutes

Dry to recoat ..... 2 hrs. depending on humidity

บริษัท ดิงโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  
19/1/1 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100  
โทร. 589-1831, 591-4934-5, 951-9590  
แฟกซ์. (662) 580-4704

ผู้แทนจำหน่าย